

Guillotinas de presión hidráulica

- Programa digital
- Mesa de aire
- Cambio de cuchilla desde pantalla
- Máxima fiabilidad



Vista 800HT con mesas laterales (Opción)



DATOS TÉCNICOS

	520	670	720	800 HT
Corte máx:	520	670	720	800
Corte mín.	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm
Grosor de corte:	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm
Tolerancia de corte:	± 0,2 mm	± 0,2 mm	± 0,2 mm	0,3 mm
Sistema de corte:	Hidráulico	Hidráulico	Hidráulico	Hidráulico
Sistema de accionado:	Pantalla	Pantalla	Pantalla	Pantalla
Display:	Táctil	Táctil	Táctil	Táctil
Mesa de aire:	No (solo sistema de bolas)	No (solo sistema de bolas)	No (solo sistema de bolas)	Sí
Protecciones de seguridad:	Barreras de infrarrojos	Barreras de infrarrojos	Barreras de infrarrojos	Barreras de infrarrojos
Alimentación:	220 V / 50 Hz / 3,00 Kw	220 V / 50 Hz / 3,00 Kw	220 V / 50 Hz / 3,00 Kw	380 V / 50 Hz / 3,00 Kw
Dimensiones:	1.250 x 1.020 x 1.370 mm	1.250 x 1.020 x 1.370 mm	1.450 x 1.220 x 1.370 mm	1.660 x 1.250 x 1.480 mm
Peso neto:	350 Kg	410 Kg	460 Kg	750 Kg