

M370 Multifuncion Unitec M370



Configurable con:

- Inspección
- Posibilidad de formatos especiales
- Inspección
- Tratamiento Corona
- Cold Stamping
- Opciones unidad flexo semi rotativo



Troquelado semi rotativo con unidad de flexo y refilado

Imagen orientativa que puede cambiar según modelo y decisión fabricante

CARACTERÍSTICAS M370	
Velocidad máxima	300 ciclos/min para semi rotativo y 120 m /min para rotativo
Precisión en troquelado de etiquetas adhesivas	± 0.15 mm
Máximo ancho de troquelado	370 mm
Cilindro magnético	140 T (444.5 mm)
Ancho de banda	80 mm - 370 mm
Parámetros en impresión semi rotativa	
Máximo ancho de impresión	370 mm
Desarrollo de impresión (largo)	200 x 600 mm
Precisión de registro de impresión	± 0.15 mm
Grosor de la plancha de impresión	1.14 mm
Espesor de cinta de doble cara	0.38 mm
Potencia de UV	7.5 Kw
Diámetro del desbobinador de Cold Foil	300 mm
Diámetro del rebobinador de Cold Foil	300 mm
Mínimo ancho de refilado	15 mm
Precisión de refilado	± 0.1 mm
Cuchillas de refilado	8 unidades



Es una marca del grupo:

