

Plegadora de succión prospectos

- Plegado mínimo de 20 mm
- Control automático de la altura de la pila
- Contador con preselección de lotes
- Control automático de doble hoja y pliego atascado
- Opción de unidades de perforado y corte
- Rodillos helicoidales
- Pantalla táctil y control eléctrico mediante PLC
- Variador electrónico de velocidad



Stacker vertical



Capota anti ruidos (de serie)



Consulte su configuración de bolsas y cuchillas

CARACTERÍSTICAS

	P 360	P 470	P 530
Bolsas / Cuchillas:	Bajo petición	Bajo petición	Bajo petición
Formato máximo papel:	360 x 750 mm	470 x 850 mm	530 x 950 mm
Formato mínimo papel:	50 x 85 mm	50 x 85 mm	100 x 140 mm
Gramajes:	40 - 250 grs/m ²	40 - 250 grs/m ²	40 - 250 grs/m ²
Plegado mínimo:	20 mm	20 mm	30 mm
Altura máxima de pila:	Regulable hasta 550 mm	Regulable hasta 550 mm	Regulable hasta 550 mm
Alimentación:	Rotor de aspiración	Rotor de aspiración	Rotor de aspiración
Velocidad:	180 metros / minuto	180 metros / minuto	180 metros / minuto
Potencia eléctrica:	3,45Kw	3,75Kw	3,9 - 4,75Kw
Peso:	Según configuración	Según configuración	Según configuración
Sistema de inspección:	Opción	Opción	Opción
Stacker vertical:	Opción	Opción	Opción
Inyección de cola:	Opción	Opción	Opción