

1060

Troqueladora automática



Eficacia

Calidad

Robustez

Motor principal, Siemens con variador de frecuencia que aporta suavidad, ahorro y bajo nivel de ruido.

Striping Opcional

Interface PLC que permite controlar velocidad, tiempos, estado del trabajo así como resolución de problemas

4 barras de pinzas de entrada y otras tantas de salida permiten un trabajo suave y preciso



Detector automático de faltas sin parada en producción

Equipada con embrague neumático para reforzar la seguridad

La transmisión principal con engranaje helicoidal en el módulo principal así como cigüeñal, biela y conexión de la carcasa del cojinete, reduce la holgura y mantiene un funcionamiento estable a alta velocidad.

CARACTERÍSTICAS	
Máximo formato de papel:	1080 x 780 mm
Mínimo formato de papel:	400 x 370 mm
Máximo tamaño de troquelado:	1060 x 760 mm
Presión de troquelado:	3.000 KN
Grosores de material:	Cartulina: 0,1 a 1,5 mm / Cartón corrugado: 4 mm
Pila de entrada:	1.400 mm
Pila de salida:	1.400 mm
Velocidad:	7.000 hojas / hora
Consumo eléctrico de UV:	18 Kw
Dimensiones generales	7280 x 3900 x 2250 mm
Peso	Sobre 13 Tn



Es una marca del grupo:

