

TR 7448 Troqueladora rotativa



Máquina troqueladora rotativa con cilindro magnético

Troquel de fácil sustitución

Alimentación automática con detección de doble hoja y corrección automática

Doble cilindro magnético con chapa de recubrimiento para contra hendidos

Indicada para troquelado hendido y semi-corte en adhesivos, etiquetas, cartoncillo, etc.

Alimentador de succión de pila alta

Pantalla táctil

Máquina con expulsión de retal (stripping)

Registro frontal



CARACTERÍSTICAS

TR 7448

Formato máximo de hoja	480 x 740 mm
Formato mínimo de hoja	200 x 275 mm
Formato máximo de producto finalizado	456 x 720 mm
Formato mínimo de producto finalizado	50 x 80 mm
Distancia mínima (depende del material)	5 - 8 mm
Formato máximo de troquel	480 x 750 mm
Formato mínimo de troquel	160 x 100 mm
Altura de troquel	1 mm
Precisión	± 0,1mm
Grosor del material (troquelado)	0,2 - 0,5 mm
Grosor del material (hendido)	0,4 mm
Altura de la pila	500 mm
Velocidad máxima (depende del material)	6000 ciclos / hora
Potencia del motor	4,5 Kw
Tensión eléctrica	240 V / 50 Hz
Dimensiones con salida (L x An x Al)	5320 x 1300 x 1650 mm
Peso de la máquina	1700 kg



Es una marca del grupo:

