

DMS-S

SAPA赛柏

ms

德曼仕

DMS

Para el acabado en hojas

IMAGRAF

GRAPHIC MACHINES

SIN DUDA ALGUNA

SAPA赛柏

ms

德曼仕

DMS

DMS-W

Para el acabado en bobinas



Amplia gama de aplicaciones de acabado:

- Barniz UV selectivo (SPOT UV)
- Relieve 3D (3D Embossing)
- Cast & cure
- Hologramas
- Braille
- Y otros efectos especiales de alto impacto visual
- Sin necesidad de planchas ni clichés.



Los equipos de Sapa DMS aportan:

- Estampación en caliente (hot stamping)
- Estampación en frío (cold stamping)
- Alta eficiencia
- Gran estabilidad
- Excelente calidad
- Bajo coste

El complemento perfecto para la impresión tradicional, la impresión digital y otros procesos de transformación y acabado.

Parámetros técnicos:				
Modelo	DMS 1060S	DMS 760S	DMS 600S	DMS 400S
Dirección papel	De derecha a izquierda			
Formato máximo pliego	1060x1060 mm	760x1060 mm	600x900 mm	400x760 mm
Formato mínimo pliego	420x360 mm	420x360 mm	210x330 mm	210x330 mm
Ancho foil	20~1040 mm	20~740 mm	20~580 mm	20~370 mm
Ancho efectivo impresión	1060 mm	756 mm	540 mm	324 mm
Gramaje de hoja	128~650 g/m ² 128~650 g/m ²			
Velocidad máxima impresión	50m/min			
Velocidad de estampación	hasta 2200 hojas/hora, 40m/min*			
Altura máxima de pila	900 mm			
Número de pistas	1-6 pistas			
Modo de estampado	hot stamping			
Estampación en caliente escalonada	Sí			
Unidad estampación en caliente	1 uds ó 2 uds			
Unidad impresión inyección tinta	1 uds ó 2 uds			
Sistema curado	UV LED			

*las velocidades son máximas y dependerá del tipo de trabajo y materiales a estampar.

Parámetros técnicos:					
Modelo	DMS 1500WP	DMS 1050WP	DMS 800WP	DMS 330W	DMS 330WD
Sentido avance banda	De derecha a izquierda				
Tamaño máximo banda	1600 mm	1100 mm	850 mm	370 mm	370 mm
Diámetro máximo bobina	1000 mm	1000 mm	1000 m	1000 mm (DMS-WP); 650 mm (DMS-W)	650 mm
Rango anchura foil	20~1500 mm	20~1050 mm	20~800 mm	20~330 mm	20~330 mm
Velocidad máxima impresión inkjet				50m/min	50m/min
Velocidad estampación foil				35m/min	35m/min
Método estampación foil	hot stamping and cold foil (estampación en caliente y foil en frío)				cold foil
Sistema curado	1 ud LED+ 2 uds UV				1 ud LED+ 1 ud UV
Número pistas	1-6 pistas				
Espesor material	10-120 micrómetros(10-300 opcional)				
Unidad impresión inyección	1 ud(compensación de doble columna), opcional 2 o más uds				
Unidad estampación en caliente	1 ud(2 ó más uds opcional)				
Sistema de refrigeración	Refrigeración con agua				
Otros opcionales	Unidad de flexo y o unidad de troquelado				

IMAGRAF

GRAPHIC MACHINES

SIN DUDA ALGUNA



IMAGRAF
GRAPHIC MACHINES

imagraf.es

TÉCNICOS QUE VENDEN MÁQUINAS

Maquinaria de alta calidad para la industria gráfica.

Showroom permanente.



Curros Enríquez, 9 - 15888

Oroso A Coruña - España

+ 34 981 045 283

ventas@imagraf.es

imagraf.es